

MX 170 T

Mineral Exploration **Drilling Rig**




ITALIAN DRILLING RIGS
MANUFACTURERS SINCE 1964



Dimensions

3 mt rods (10 ft)
Tiges de 3 mètres (10 ft)



Specifications may change without notice - Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis

DIESEL ENGINE	MOTEUR DIESEL	
Power	Puissance	CAT C4.4 - Stage V - Tier 4 F - 129,4 Kw (173,5 Hp) CAT C7.1 - Stage IIIA - Tier 3 - 129 Kw (173 Hp)
MAST	MÂT	
Rotary head stroke	Course tête de rotation	6700 mm (22 ft)
Pull-up	Tir	12000 daN (26977 lbf)
Pull-down	Poussée	6800 daN (15287 lbf)
ROTARY HEAD	TÊTE DE ROTATION	
Rotary Torque and speed Range W/L	Couple et Vitesse Rotative W/L	daNm 490÷1600 (3614÷11800 ft lbf) - rpm 450÷1250
Rotary Torque and speed Range R.C.	Couple et Vitesse Rotative R.C.	daNm 800÷1700 (5900÷12538 ft lbf) - rpm 100÷200

RATED DRILLING CAPACITY / CAPACITE DE FORAGE				
PULL UP / TIR	W.L. NQ	W.L. HQ	W.L. PQ	R.C. 4 1/2"
Kg	8 Kg/m	12 Kg/m	17,5 Kg/m	25 kg/m
12000	1125	750	514	300 m

MX 170 T

Innovation,
Power, Versatility.



MX 170 T

Innovation, Power, Versatility.



ACCESSORIES - ACCESSOIRES

Main Winch	Treuil	3600 daN - 35 mt/min - (8093 lbf - 115 ft/min)
Wire line winch	Treuil wire line	800 daN - 100 mt/min - (1798 lbf - 328 ft/min)
Triplex pump	Triplex pompe	160 lt/min - 70 bar - (43 gpm - 1015 psi)
Foam pump	Pompe à mousse	34 lt/min - 38 bar - (9 gpm - 550 psi)
Line lubricator	Graisseur de ligne	8,5 l/min (2,25 gpm)
Reverse Circulation KIT	KIT Circulation Inverse	-
Cyclone collector	Collecteur de Cyclones	-
Rods gravity Slips	Cales de securité	-
Remote radio control	Radiocommande	-

OTHER OPTIONALS ARE AVAILABLE ON REQUEST - D'AUTRES OPTIONS SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE

